



# viflow

Portal > Knowledgebase > Anleitungen / Manuals > Modellierung / Modeling > Verlinkung von SAP-R/3-Transaktionen in viflow (KB10178)

---

## Verlinkung von SAP-R/3-Transaktionen in viflow (KB10178)

Sebastian Eich - 2018-08-06 - 0 Comments - in Modellierung / Modeling

### Schritte in SAP R/3:

Klicken Sie in SAP R/3 mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Transaktion und wählen Sie den Punkt **VERKNÜPFUNG ERSTELLEN AUF DEM DESKTOP**.

Auf Ihrem Desktop wird eine Datei mit der Endung **\*.sap** erstellt. Bearbeiten Sie die Verknüpfung, um ggf. deren Titel oder den Benutzernamen zu ändern.

---

### Hinweis

Beim Anlegen einer Verknüpfung wird in dieser automatisch der Benutzername hinterlegt, von dem User der die Verknüpfung erstellt hat oder mit dem er derzeit in SAP angemeldet ist. Um dies zu ändern, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und wählen den Punkt **BEARBEITEN**.

Tragen Sie statt des eigenen Benutzernamens eine allgemeine Bezeichnung wie z.B. **"User"** ein. Der User, der die Verknüpfung im WebModel startet, muss dann seinen eigenen Benutzernamen eintragen.

Wir können nicht garantieren, dass der beschriebene Weg für jedes SAP-R/3-Release gilt.

Die SAP-Verknüpfungen können in SAP R/3 mit verschiedenen Parametern versehen werden. Für Details dazu und andere, auf SAP bezogene Support-Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SAP-Partner.

---

Kopieren Sie die SAP-Verknüpfung in ein Verzeichnis auf einem Server. Beachten Sie dabei, dass jeder Betrachter der HTML-Dateien Zugriff auf dieses Verzeichnis haben muss, um SAP-R/3-Transaktionen aus einem viflow WebModel zu öffnen.

### Schritte in viflow:

1. Erstellen Sie in viflow über **DATEI- OPTIONEN - AKTUELLES PROZESSMODELL** bei den Informationen-Definitionen eine Informationsart (z.B. "SAP R/3 Transaktionen") für die zu verlinkenden Transaktionen.
2. Legen Sie über **START- NEU** die zu verlinkende Transaktion als Information in viflow an. Vergeben Sie als Kurztext eine entsprechende Bezeichnung für die Transaktion.
3. Verlinken Sie im Feld **HYPERLINK** auf die oben erstellte SAP-Shortcut-Datei.
4. Ordnen Sie die unter Schritt 1 erstellte Informationsart zu.

Nach einer Prozessveröffentlichung können die Leser des Webmodels SAP-R/3-Transaktionen wie andere mitgeltende Dokumente eines Prozesses öffnen.